

ORIZZONTE



Características Técnicas

• Aleación de Extrusión:

- 6060

• Estado de Suministro:

- T6 - T66

• Dimensiones:

- Profundidad de perfil 48 mm.
- Sección vista de 115 mm.

• Posibilidades constructivas:

- Sobre forjado.
- A canto de fojado.
- Empotrado.

• Tratamiento Superficial:

- Lacado: Con certificación
QUALICOAT.
- Anodizado: Con calidad
QUALANOD.
- Imitación madera.

• Acristalamiento:

- 6+6 T
- 8+8 T
- 10+10 T

• Características principales:

- Homologación CTE - DB SE-AE para todas las categorías de uso.
- Doble sistema anti-elevación para acristalamiento.
- Asiento de protección para vidrio, con resistencia a impactos y alto soporte de carga.
- Regulación mecánica para nivelación sobre suelo.
- Compatible con mechas de alineamiento y escuadras de unión.
- Salida de aguas integrada, tapas de remate y protección anódica externa.

Ensayos y prestaciones

Categorías de uso

C3

C4

C5

E

F

* Muestra de 1400 x 1105 mm.

Ensayo de seguridad:

**CTE - DB SE-AE apartado 3.2
Acciones sobre barandillas y
elementos divisorios.**

