



- Sistema de corredera de rotura de puente térmico
- Marcos de 59 mm, 121 mm, 183 mm y 245 mm (4 carriles).
- Hoja perimetral de 43 mm y cruce de 96 mm.
- Excelentes prestaciones térmicas y acústicas.
- Excellent thermal and acoustic performance.
- Estética minimalista, de fácil ejecución.
- Marcos de 70 mm y hojas de 77 mm.
- Longitud de la poliamida es de 32mm.
- Varillas aislantes de poliamida 6.6, reforzada con un 25% de fibra de vidrio.
- Capacidad de acristalamiento de hasta 36 mm.
- Peso máximo por hoja hasta 500 kg.
- Dimensiones máximas por hoja hasta 4.000 mm de ancho y 2.600 mm de alto.
- Estanquidad mediante triple junta en EPDM.
- Posibles soluciones: monorraíl, 2, 3 y 4 carriles.
- Posibilidad de apertura en esquina libre.
- Posibilidad de corredera tipo Pocket o Galandage.
- Posibilidad de marco inferior oculto con solera pasante.

Thermal break sliding system
59 mm, 121 mm, 183 mm and 245 mm frames (4 lanes).
Perimeter sheet of 43 mm and crossing of 96 mm.
Minimalist aesthetics, easy to execute.
70 mm frames and 77 mm leaves.
Length of the polyamide is 32mm.
Polyamide 6.6 insulating rods, reinforced with 25% fiberglass.
Glazing capacity of up to 36 mm.
Maximum weight per leaf up to 500 kg.
Maximum dimensions per leaf up to 4,000 mm wide and 2,600 mm high.
Watertightness through triple EPDM gasket.
Possible solutions: monorail, 2, 3 and 4 lanes.
Possibility of opening in a free corner.
Possibility of Pocket or Galandage type sliding.
Possibility of a hidden lower frame with a through slab.

SECCIONES SECTIONS

LONGITUD VARILLA POLIAMIDA

POLYAMIDE LENGTH
poliamida 6.6 con 25% de fibra de vidrio

marco *frame* 59 mm, 121 mm, 183 mm y 245 mm (4 carriles)
hoja *sash* perimetral de 43 mm y cruce de 96 mm

ACRISTALAMIENTO

GLAZING

16 mm

PESO MÁXIMO POR HOJA

MAXIMUM WEIGHT PER SASH
consultar peso y dimensiones máximas según tipología

Hasta 36 mm

DIMENSIONES MÁXIMAS POR HOJAS

MAXIMUM DIMENSIONS PER SASH
consultar dimensiones máximas y mínimas según tipología

500 kg.

ancho / width (L) = 4000 mm y alto / height (H) = 2600 mm

Clasificación

Classification

Permeabilidad al aire

Air permeability



CLASE 1

CLASE 2

CLASE 3

CLASE 4

CLASE 5

UNE-EN 12207:2017

Estanquidad del agua

Watertightness



1A → 2A → 3A → 4A → 5A → 6A → 7A → 8A → 9A → EXXX

Resistencia del viento

Wind resistance



UNE-EN 12210:2000

C1 → C2 → C3 → C4 → C5

Ensayo de referencia sobre ventana corredera de dos hojas de 2.850 x 2.400 mm

AISLAMIENTO ACÚSTICO

SOUNDPROOFING
según anexo B de la norma UNE-EN 14351:2006+A2:2017

36 dB

TRANSMITANCIA TÉRMICA

Thermal transmittance
consultar tipología, dimensión y vidrio, calculado según norma UNE-EN ISO 10077-1:2010

U_w desde 1,0 W/m²K

CTE apto para las zonas climáticas: A B C D E
en función de la transmitancia del vidrio

Sección

Section

